



Vm 931

Vm 931, автоматическая вендинг машина на 300 чашек для горячих напитков с 28 программными вариантами. Съёмные миксеры позволяют с лёгкостью их извлекать и упрощают техническое обслуживание; регулируемый раздатчик ложек от 90 до 105 мм и раздатчик чашек, приспособленный для разных диаметров; бережная выдача товара, широкое и удобное окно выдачи; ёмкость для жидких отходов (4 л); ёмкость для использованного молотого кофе на 300 порций. Доступны также другие кофейные смеси и кофе без кофеина. Дверной замок с программным кодом. Vm 931, также совместим в режиме master/slave («главный - подчиненный») с Vm 636 – автоматической спиральной вендинг машиной. Сетевой фильтр гарантирует абсолютную стабильность приготовления растворимых напитков и полную электробезопасность. Поддержка большинства протоколов обмена данными.

Bvm 931

Технические характеристики



BVM 931

BVM 931 & BVM 636

ЭСПРЕССО

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ

ВЕРСИИ BVM 931	E55 ОДИН БОЙЛЕР MASTER/SLAVE ЭСПРЕССО	I75 MASTER/SLAVE РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ
ЗЕРНОВОЙ КОФЕ	1	-
КОНТЕЙНЕР С САХАРОМ	1	1
КОНТЕЙНЕРЫ С РАСТВОРИМЫМ КОФЕ	6	6
ГАБАРИТЫ	H 800 mm x W 680 mm x D 625 mm BEC 85 kg	
КОРПУС	H 830 mm x W 680 mm x D 590 mm	

ТЕХНОЛОГИИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Все электрические компоненты поддерживают 24 Vdc за исключением резисторов бойлера, насоса и парового вентилятора, которые имеют 230 Vac – 50 Hz или 120 Vac – 60 Hz

МОЩНОСТЬ

1.80 kW для одного бойлера версии эспрессо

2.20 kW для версии растворимого кофе

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Монтажное соединение = 3/8"

Давление воды = 0.5 – 6.5 бар

ВМЕСТИМОСТЬ ПРОДУКТОВ

	Эспрессо	Растворимый кофе
Зерновой кофе	1.86 kg	
Растворимый кофе	0.45 kg	1.00 kg
Ячмень	0.50 kg	0.50 kg
Молоко порошок	1.40 kg d*	1.20 kg
Сливки	2.90 kg d*	2.70 kg
Шоколад	3.00 kg d*	2.50 kg
Лимонный чай	2.00 kg	3.30 kg
Чай	1.00 kg	2.00 kg
Бульон	1.25 kg	3.00 kg
Сахар	1.70 kg	3.40 kg
Ложки	300 единиц	300 единиц
Чашки	300 единиц	300 единиц

*d = двойной контейнер

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 16 кнопок, которые могут быть изменены или как выбор, или как предварительный выбор. После сделанного выбора, звуковой сигнал приводит в действие вендинг машину легко и незамедлительно. Эргономические команды. 32 символьный алфавитно-цифровой LCD дисплей. Возможность индивидуального выбора дозировки сахара. Для функционирования спиральной вендинг машины в режиме master/slave («главный - подчиненный») есть также цифровая панель выбора. 32 символьный алфавитно-цифровой LCD дисплей.

АКСЕССУАРЫ Система автоматической регулировки помола зерен кофе, что всегда гарантирует наилучшее качество приготовляемых продуктов, даже при изменениях влажности и температуры. Смягчитель воды, что гарантирует соответствие стандартам наиболее эффективной системы обеспечения безопасности пищевых продуктов - ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points) - и предотвращает постепенное образование накипи. Модуль RS232. Скоростной визуальный программмер, который позволяет загружать в удаленный компьютер аппаратно-программное обеспечение установки, а также загружать установки и аудит без РС. Охлаждающий элемент для холодных растворимых напитков. Набор удаленного доступа (GPRS модем с антенной + чип установки времени). Дополнительный контейнер и миксер для возможных конфигураций 8 контейнеров в версии растворимого кофе. Закрытый отсек с ключом для установки автономного бака и водяного фильтра для использования в модели без подставки для корпуса.

Bianchi Vending в Италии - главное отделение - info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia

tel. +39.035.45.02.111, fax +39.035.883.304